

FEATURES 設備特性

1. Inexpensive, power-saving, small, easy to move and service.
低價、省電、體積小，移動方便，易於維護保養。
2. Pressurized hot melt system, shot bead or line type glue with line type nozzle, or scrape glue with scraper.
保壓式出膠系統，可噴條狀及點膠，製鞋時可用於中底取代打釘。
3. Buckle cup design for safety operation.
膠槽開關採用安全扣環設計，易開罐式手把操作簡單，安全不氣爆。
4. Individual enclosure of nozzle assembly and will not get operator burned.
膠桶與鉸金分離式設計，降低外圍鉸金溫度。
5. Needle valve 1103EE to switch between bead spraying and breaking quickly.
安裝1103EE主動式針閥組，點膠出膠精確。



SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS0753-21
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	1
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	2.5
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220
Max. Viscosity 最大使用黏稠度	CPS	40000
Available Gun 噴槍數目	Set	1
Tank Air Pressure 膠桶氣壓範圍	Kg/cm ²	4
Dimensions (L × W × H) 尺寸 (長 × 寬 × 高)	mm	390 × 350 × 610
Weight 重量	Kg	Apporx. 16
Machine Power Consumption 功率	Watt	1100
Power Requirement 電力需求		110V AC, 10A, 50/60Hz, 1Φ 220V AC, 5A, 50/60Hz, 1Φ



Nozzle
tips for
optional



HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw

Headquarters 臺灣總公司

No.15, Xinhe 2nd Rd.,
South District, Tainan 70248, Taiwan
70248 台南市安平工業區新和二路15號
TEL: +886-6-2644191 FAX: +886-6-2644743

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd.
東莞皇尚實業有限公司

Guangchang Road, Tingshan Village, Houjie Town,
Dongguan, Guangdong, 523943, China
中國廣東省東莞市厚街鎮汀山村廣場路
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

Taichung 台中營業所

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Kunshan 昆山

Room 902, Building 7, No.495 Yangshu Road,
Kunshan City, Suzhou City, 215334, China
江蘇省昆山市玉山鎮開發區楊樹路495號玫瑰灣7號
樓902室
TEL: +86-18862117147

Taipei 台北營業所

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25933745